



DIFFICOLTÀ

Facile

OCCORRENTE

- ✦ Filato **MAGNUM COLORFUL** di **DMC**
gr 800 colore n. 010
- ✦ **Ferri n.6 colore VIOLA**
Ferri maglia in bambù dipinti a mano, a colore diverso
corrisponde una diversa grossezza del ferro. [Codice
referenza U1754/6]
- ✦ **Ferri n.7 colore AZZURRO**
[Codice referenza U1754/7]
- ✦ **Uncinetto n.6**
[Codice referenza U1788/6]
- ✦ **Aghi speciali in lana**
Blister da 3 aghi in 3 grossezze
[Codice referenza DMC 6135/5]
- ✦ **1 bottone da ricoprire, del diametro di cm 3,5**

TAGLIA

Il cappotto veste la taglia **42/44**

Nota: per ogni taglia in più o in meno, aggiungere o togliere circa cm 4 in larghezza e circa cm 4 in altezza e circa cm 2 in larghezza e in altezza nella manica.

PUNTI IMPIEGATI

- ✦ **Maglia Legaccio:** lav. tutti i f. a diritto
- ✦ **Maglia doppia a diritto:** lavorare 1 m. diritta puntando il ferro nella m. corrispondente ma del ferro precedente, lasciando scivolare la m. sul ferro.
- ✦ **Catenella, maglia bassissima e maglia bassa**

CAMPIONE

- ✦ Cm 10 x 10 lavorati a maglia legaccio con i ferri n. 7 sono pari a 13 m. e 22 ferri.



ESECUZIONE

Rettangolo inferiore del dietro

Si lavora in sbieco iniziando dal fianco sinistro.

Con i ferri n. 7 avviare 3 m. e lavorare a maglia legaccio come segue:

1° ferro: 1 m. dir., 1 doppio aumento a dir. (= nella m. seguente lavorare 1 maglia diritta e, senza far cadere la maglia dal ferro sinistro, lavorarla nuovamente a diritto ritorto prendendo il filo dietro, infine lavorarla nuovamente a diritto prendendo il filo davanti), 1 m. dir.

2° ferro: 5 m. diritte.

3° ferro: 2 m. dir., 1 aumento intercalato a dir. (= con il ferro sinistro sollevare il filo orizzontale che unisce la maglia appena lavorata alla maglia seguente, puntare il ferro destro inserendolo nel filo dietro e lavorare 1 m. dir., che risulterà così ritorta), 1 m. dir., 1 aumento intercalato a dir., 2 m. dir.

4° ferro: 7 m. diritte.

5° ferro: 2 m. dir., 1 aumento intercalato a dir., 3 m. dir., 1 aumento intercalato a dir., 2 m. dir.

6° ferro: 9 m. diritte.

Seguendo l'impostazione data nei ferri precedenti, lavorando cioè tutte le m. a maglia legaccio e aumentando 1 m. ogni 2 ferri all'interno delle 2 m. di ciascun lato, proseguire fino ad ottenere 89 m. (= cm 52 di altezza totale misurati sul fianco, e circa cm 68 di larghezza misurati sulla diagonale).

Lavorare 4 ferri nel modo seguente:

Ferro successivo (diritto del lavoro): 1 m. dir., 1 diminuzione (= 2 m. insieme a dir.), lav. a dir. fino alle ultime 2 m., 1 aumento intercalato a dir., 2 m. dir.

Ferro successivo: lavorare tutte le m. a diritto.

Ferro successivo: 1 m. dir., 1 diminuzione (= 2 m. insieme a dir.), lav. a dir. fino alle ultime 2 m., 1 aumento intercalato a dir., 2 m. dir.

Ferro successivo: lavorare tutte le m. a diritto (= cm 54 di altezza totale, misurati sul fianco).

Per la seconda parte del rettangolo, proseguire nel modo seguente:

Ferro successivo (diritto del lavoro): 1 m. dir., 1 diminuzione, lav. a dir. fino alle ultime 3 m., 1 diminuzione, 1 m. dir.

Ferro successivo: lavorare tutte le m. a diritto.

Seguendo l'impostazione data nei 2 ferri precedenti, lavorando cioè tutte le m. a maglia legaccio e diminuendo 1 m. ogni 2 ferri all'interno di 1 m. di ciascun lato, proseguire fino a rimanere con 5 m.

Ferro successivo (diritto del lavoro): 1 m. dir., 3 m. insieme a dir., 1 m. dir.

Intrecciare le 3 m. rimaste.

Quadrato

Lavorare 4 quadrati uguali, due per la parte superiore del dietro e 1 per la parte superiore di ciascun davanti): con i ferri n. 7 avviare 3 m. e lavorare a maglia legaccio come segue:

1° ferro: 1 m. dir., 1 doppio aumento a dir., 1 m. dir.

2° ferro: 5 m. diritte.

3° ferro: 2 m. dir., 1 aumento intercalato a dir., 1 m. dir., 1 aumento intercalato a dir., 2 m. dir.

4° ferro: 7 m. diritte.

5° ferro: 2 m. dir., 1 aumento intercalato a dir., 3 m. dir., 1 aumento intercalato a dir., 2 m. dir.

6° ferro: 9 m. diritte.

Seguendo l'impostazione data nei ferri precedenti, lavorando cioè tutte le m. a maglia legaccio e aumentando 1 m. ogni 2 ferri all'interno delle 2 m. di ciascun lato, proseguire fino ad ottenere 45 m. (= cm 26 di altezza totale misurati su un lato e circa cm 34 di larghezza misurati sulla diagonale) quindi, per la seconda metà del quadrato, proseguire nel modo seguente:

Ferro successivo (diritto del lavoro): 1 m. dir., 1 diminuzione, lav. a dir. fino alle ultime 3 m., 1 diminuzione, 1 m. dir.

Ferro successivo: lavorare tutte le m. a diritto.

Seguendo l'impostazione data nei 2 ferri precedenti, lavorando cioè tutte le m. a maglia legaccio e diminuendo 1 m. ogni 2 ferri all'interno di 1 m. di ciascun lato, proseguire fino a rimanere con 5 m.

Ferro successivo (diritto del lavoro): 1 m. dir., 3 m. insieme a dir., 1 m. dir. Intrecciare le 3 m. rimaste. Lavorare gli altri 3 quadrati allo stesso modo.

Rettangolo per il davanti destro

Si lavora in sbieco iniziando dal fianco sinistro.

Con i ferri n. 7 avviare 3 m. e lavorare a maglia legaccio come segue:

1° ferro: 1 m. dir., 1 doppio aumento a dir., 1 m. dir.

2° ferro: 5 m. diritte.

3° ferro: 2 m. dir., 1 aumento intercalato a dir., 1 m. dir., 1 aumento intercalato a dir., 2 m. dir.

4° ferro: 7 m. diritte.

5° ferro: 2 m. dir., 1 aumento intercalato a dir., 3 m. dir., 1 aumento intercalato a dir., 2 m. dir.

6° ferro: 9 m. diritte.

Seguendo l'impostazione data nei ferri precedenti, lavorando cioè tutte le m. a maglia legaccio e aumentando 1 m. ogni 2 ferri all'interno delle 2 m. di ciascun lato, proseguire fino ad ottenere 45 m. (= cm 26 di altezza totale misurati sul fianco e circa cm 34 di larghezza misurati sulla diagonale) quindi proseguire lavorando nel modo seguente:

Ferro successivo (diritto del lavoro): 1 m. dir., 1 diminuzione, lav. a dir. fino alle ultime 2 m., 1 aumento intercalato a dir., 2 m. dir.

Ferro successivo: lavorare tutte le m. a diritto.

Ripetere i 2 ferri precedenti fino a cm 54 di altezza totale (misurati sul fianco) quindi, proseguire nel modo seguente:

Ferro successivo (diritto del lavoro): 1 m. dir., 1 diminuzione, lav. a dir. fino alle ultime 3 m., 1 diminuzione, 1 m. dir.

Ferro successivo: lavorare tutte le m. a diritto.

Seguendo l'impostazione data nei 2 ferri precedenti, lavorando cioè tutte le m. a maglia legaccio e diminuendo 1 m. ogni 2 ferri all'interno di 1 m. di ciascun lato, proseguire fino a rimanere con 5 m.

Ferro successivo (diritto del lavoro): 1 m. dir., 3 m. insieme a dir., 1 m. dir.

Intrecciare le 3 m. rimaste.

Rettangolo per il davanti sinistro

Si lavora come il rettangolo per il davanti destro, in modo simmetrico, eseguendo cioè gli aumenti all'inizio e le diminuzioni alla fine del ferro come segue:

Ferro successivo (diritto del lavoro): 2 m. dir., 1 aumento intercalato a dir., lav. a dir. fino alle ultime 3 m., 1 diminuzione, 1 m. dir.

Manica

Con i ferri n. 7 avviare 3 m. e lavorare a maglia legaccio come segue:

1° ferro: 1 m. dir., 1 doppio aumento a dir., 1 m. dir.

2° ferro: 5 m. diritte.

3° ferro: 2 m. dir., 1 aumento intercalato a dir., 1 m. dir., 1 aumento intercalato a dir., 2 m. dir.

4° ferro: 7 m. diritte.

5° ferro: 2 m. dir., 1 aumento intercalato a dir., 3 m. dir., 1 aumento intercalato a dir., 2 m. dir.

6° ferro: 9 m. diritte.

Seguendo l'impostazione data nei ferri precedenti, lavorando cioè tutte le m. a maglia legaccio e aumentando 1 m. ogni 2 ferri all'interno delle 2 m. di ciascun lato, proseguire fino ad ottenere 67 m. (= cm 36 di altezza totale misurati su un lato e circa cm 51 di larghezza misurati sulla diagonale) quindi, per la seconda metà del quadrato, proseguire nel modo seguente:

Ferro successivo (diritto del lavoro): 1 m. dir., 1 diminuzione, lav. a dir. fino alle ultime 3 m., 1 diminuzione, 1 m. dir.

Ferro successivo: lavorare tutte le m. a diritto.

Seguendo l'impostazione data nei 2 ferri precedenti, lavorando cioè tutte le m. a maglia legaccio e diminuendo 1 m. ogni 2 ferri all'interno di 1 m. di ciascun lato, proseguire fino a rimanere con 5 m.

Ferro successivo (diritto del lavoro): 1 m. dir., 3 m. insieme a dir., 1 m. dir. Intrecciare le 3 m. rimaste.

Collo

con i f. n. 6 avviare 21 m. e lavorare come segue:

1° e 2° ferro: a diritto.

3° ferro: 10 m. dir., 1 m. doppia a dir., 10 m. dir.

4° ferro: a diritto.

Ripetere sempre il 3° e il 4° ferro. A cm 55 di altezza totale intrecciare tutte le m.

Bottone

1° giro: con l'uncinetto n. 6 formare un anello magico e nello stesso lav. 8 m. basse, term. il giro con 1 m. bss. nella 1ª m. bassa. Tirare il filo d'avvio stringendo bene l'anello magico.

2° giro: lav. 2 m. basse in ogni m. bassa del giro precedente, term. il giro con 1 m. bss. nella 1ª m. bassa (= 16 m. basse).

3° giro: * 1 m. bassa nella m. seg., 2 m. basse nella m. seg. *, rip. da * a * ancora 7 volte, term. il giro con 1 m. bss. nella 1ª m. bassa (= 24 m. basse).

4° giro: lav. 1 m. bassa in ogni m. bassa del giro precedente, term. il giro con 1 m. bss. nella 1ª m. bassa. Inserire il bottone all'interno della copertura già eseguita.

5° giro: * 2 m. basse chiuse insieme nelle 2 m. seg. *, rip. da * a * per tutto il giro e term. con 1 m. bss. nella 1ª m. bassa (= 12 m. basse).

6° giro: * 2 m. basse chiuse insieme nelle 2 m. seg. *, rip. da * a * per tutto il giro e term. con 1 m. bss. nella 1ª m. bassa (= 6 m. basse). Tagliare il filo, farlo passare nelle m. dell'ultimo giro e stringere bene chiudendo la copertura del bottone.

CONFEZIONE

Cucire insieme un lato di due quadrati di cm 26x26, formando un rettangolo di cm 52x26.

Cucire il margine superiore del rettangolo del dietro al margine inferiore del rettangolo formato dai 2 quadrati uniti in precedenza, formando il dietro del cappotto. Cucire il margine superiore del rettangolo per il davanti destro al margine inferiore di uno dei 2 quadrati di cm 26x26 rimasti, infine cucire il margine superiore del rettangolo per il davanti sinistro al margine inferiore del quadrato di cm 26x26 rimasto.

Cucire le spalle per cm 13. Cucire i sottomanica. Montare le maniche quindi cucire i fianchi. Piegare a metà il collo, diritto contro diritto, lungo la m. doppia centrale, e cucire i lati corti. Rivoltare il collo sul diritto e cucire il lato aperto intorno allo scollo.

Attaccare il bottone sul davanti sinistro, a cavallo della cucitura tra il collo e il davanti.

Sul davanti destro eseguire un'asola in corrispondenza del bottone, procedendo nel modo seg.: agganciare il filo al margine del davanti, circa cm 1,5 sotto la cucitura con il collo, 8 cat., lav. 1 m. bss. sul lato del collo, a cm 1,5 dalla cucitura con il davanti, nell'arco ottenuto lav. 10 m. basse quindi tagliare e fissare il filo.

Modellino con misure e cuciture



